

Artikel-Nr.: 2703005

Bez.: M12 Sensor/Aktor Einbaustecker Hinterwandmontage, 4.5-polig, mit Litze 0,5 m , 0,25 mm²,
7mm Teilabzug, M16

Technische Daten				
Verpackungseinheit	5			
Befestigungsgewinde	M16x1,5			
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW19			
Steckverbinder	Stecker, gerade, M12			
Polzahl	5			
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY			
Codierung	A			
Bemessungsspannung	60V			
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°)	4 A			
Isolationswiderstand (Ω)	≥108			
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY			
Material Aderisolierung	PVC			
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C			
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet			
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK			
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt			
Material äußere Dichtung	NBR			
Anschlussart	Litzenanschluss			
Normen	IEC 61076-2-101			
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68			
Verschmutzungsgrad	3			
Litzenlänge	0,50 m			
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen			
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)			

UL US LISTED UK CA CE E 50

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

